

HTH250-HD



Waratah HTH250-HD je harvestorová hlavice s prvotřídním výkonem určená pro probírky. Je specificky konstruovaná k použití s kolovými nebo pásovými harvestory střední velikosti v rozsahu od 15 do 20 tun.

HTH250-HD má vysoce účinnou řezací jednotku SuperCut 100 ke kácení stromů o průměru až 570 mm (22,4 palce) a zpracování kmenů o průměru až 500 mm (19,7 palce). Tato řezací jednotka snižuje poškození kmene při zpracování a díky zabudovanému systému automatického mazání a napínání řetězu je výkon řezání vyšší, současně se snížením času na údržbu. Volitelný třibarevný značkovací systém zlepšuje přesnost a zajišťuje nízkou spotřebu barvy.

Radiální pístové hnací motory zajišťují velkou protahovací sílu. A nový tvar nožů na odstraňování větví – čtyři pohyblivé, dva pevné – pokrývá větší plochu kmene a zajišťuje vynikající kvalitu odvětvování.

HTH250-HD TECHNICKÁ DATA

Rozměry:	Šířka při otevřených ramenech	1410 mm
	Šířka při zavřených ramenech	1110 mm
	Výška bez rotátoru a mezikusu	1500 mm
Váha:	Bez rotátoru a mezikusu	950 kg
Kácení/Řezání:	Max. průměr řezu pily	570 mm
	Řezací lišta	750 mm
	Druh řetězu	10 mm
	Rychlost řetězu (m/s)	40 m/s
Protahování:	2WD s hydraulicky poháněnými pryžovými protahovacími válci	
	Brutto protahovací síla	
	S motory 514 cc	25,1 kN
	S motory 560 cc	27,3 kN
	S motory 625 cc	30,5 kN
	Max. rychlost protahování	4,5-6,0 m/s
Max. otevření protahovacích válců	500 mm	
Odvětvování:	Odvětvovací nože	4 pohyblivé a 2 pevné
	Průměr odvětvování	400 mm
	Max. otevření horních nožů	520 mm
	Max. otevření spodních nožů	570 mm
Požadavky na hydrauliku:	Maximální pracovní tlak	28 MPa
	Doporučená kapacita čerpadla	180-340 l/min.
Kontrolní a měřicí systém - Adaptace (za předpokladu, že základní stroj je již vybaven kontrolním a měřicím systémem)	Timbermatic 10, 30, 300, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa	
Kontrolní a měřicí systém - Kompletní dodávka: (systémy, které se mohou objednávat s hlavici)	TimberRite	

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Systém na značení barvou
- Ošetření pařezu
- Válce s ocelovými hroty
- Válce Tireco a Mense
- Rotátor a mezikus
- Ventil rotátoru