

HTH460



Waratah HTH460 je lehká, všestranná harvestorová hlavice, která je konstruována k provádění širokého rozsahu prací při těžbě dřeva – od první probírky až po lehkou regenerační těžbu. Kompaktní rám dává vynikající poměr síly k váze, a řezací jednotka je silná, dobře umístěná a zajišťuje rychlé a přesné kácení a příčné řezání.

HTH460 má čtyři protahovací válce, které obejmou kmen. Tento jedinečný plynulý pohon čtyř kol s hydraulicky propojenými protahovacími válci a mechanickou uzávěrkou, umožňuje silné a rychlé protahování – a to po dlouhou dobu.

Díky krátkému rámu a optimálnímu umístění pěti pohyblivých a jednoho pevného odvětvovacího nože má Waratah HTH460 vynikající odvětvovací výkon na křivých kmenech. HTH460 se hodí pro práci se zařízením, které zpracovává současně několik stromů.

HTH460 TECHNICKÁ DATA

Rozměry:	Šířka při otevřených ramenech	1360 mm
	Šířka při zavřených ramenech	1200 mm
	Výška bez rotátoru a mezikusu	1130 mm
Váha:	Bez rotátoru a mezikusu	820 kg
Kácení/Řezání:	Max. průměr řezu pily	550 / 620 mm
	Řezací lišta	640 / 750 mm
	Druh řetězu	10 mm
	Rychlost řetězu (m/s)	41m/s
Protahování:	4WD s hydraulicky poháněnými ocelovými protahovacími válci	
	Brutto protahovací síla	
	S motory 400/250 cc	17,7 kN
	S motory 500/315 cc	22,1 kN
	Rychlost	4,5 - 6 m/s
	Max. otevření protahovacích válců	560 mm
Odvětvování:	Odvětvovací nože	4 pohyblivé a 1 pevný
	Průměr odvětvování nůž k noži	400 mm
	Max. otevření horních nožů	560 mm
	Max. otevření spodních nožů	560 mm
Požadavky na hydrauliku:	Maximální pracovní tlak	28 MPa
	Doporučená kapacita čerpadla	200-340 l/min
Kontrolní a měřicí systém - Adaptace (za předpokladu, že základní stroj je již vybaven kontrolním a měřicím systémem)	Timbermatic 10, 30, 300, 3000, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa4	
Kontrolní a měřicí systém - Kompletní dodávka: (systémy, které se mohou objednávat s hlavici)	TimberRite	

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Systém na značení barvou
- Válce Mense a Moipu
- Manipulace s několika stromy
- Alternativní měřicí kolečka
- Odkorňování eukalyptu HTH460
- Ošetření pařezu
- Rotátor a mezikus
- Alternativní mazání řetězu
- Hydraulický přítlak měřicího kolečka
- Válce žebrované s hroty nebo ve tvaru V
- Ventil rotátoru
- Ochranné kryty podávacích válců
- Přídavný spodní odvětvovací nůž