

HTH250-HD



Waratah HTH250-HD on vaativaan harvennukseen tarkoitettu harvesteripää. Se on suunniteltu keskikokoisiin, noin 15 – 20 tonnia painaviin, tela- ja pyörälustaisiin harvestereihin.

HTH250-HD on varustettu tehokkaalla SuperCut 100 -sahayksiköllä, jolla voidaan kaataa kertasahauksella jopa halkaisijaltaan 570 mm:n paksuisia puita. Varmatoiminen ja nopea sahalaite takaa laadukkaan sahauksen, sen automaattinen ketjun voitelu- ja kiristysjärjestelmä parantaa toimintakykyä ja vähentää huoltoon kuluva-aikaa. Kaksivärinen väri-merkkäusjärjestelmä on saatavana lisävarusteena. Järjestelmä takaa säästeliään värrien käytön.

Radiaalimäntämootorit takaavat tehokkaan syötön. Karsimateriaalien muotoilu – neljä liikkuvaa ja kaksi kiinteää terää – kattaa paremmin koko rungon ja takaa erinomaisen karsintalaadun.

HTH250-HD TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys, koura auki Leveys koura kiinni Korkeus ilman rotaattoria ja riipuketta	1410 mm 1110 mm 1500 mm
Paino	Ilman rotaattoria ja riipuketta	950 kg
Kaato/katkaisu	Maksimikaato/-katkaisuläpimitta Laipan pituus Ketjujako Ketjunopeus	570 mm 750 mm 10 mm 40 m/s
Syöttö:	Kaksivetosyöttö Syöttövoima, brutto 514 cm ³ moottorilla 560 cm ³ moottorilla 625 cm ³ moottorilla Maksimisyöttönopeus Maksimi syöttörullan avauma	25,1 kN 27,3 kN 30,5 kN 4,5 – 6,0 m/s 500 mm
Karsinta:	Karsimaterät Karsintaläpimitta kärjestä kärkeen Yläkarsimateriaalien maksimiavauma Alakarsimateriaalien maksimiavauma	neljä liikkuvaa, kaksi kiinteää 400 mm 520 mm 570 mm
Hydrauliikan vaatimukset:	Maksimityöpaine Suositeltava pumpun kapasiteetti	28 MPa 180 – 340 l/min
Mittaus- ja ohjausjärjestelmä, sovitus (mikäli koneessa on jo mittaus- ja ohjausjärjestelmä)	Timbermatic 30, 300, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4, VU202	
Mittaus- ja ohjausjärjestelmä (Järjestelmät jotka saa tilattua samaan aikaan harvesteripään kanssa)	TimberRite	

LISÄVARUSTEET

- Värimerkkauslaite
- Tireco- ja MenSe-rullat
- Kantokäsittelylaite
- Rotaattori ja riipuke
- Teräspiikkirullat
- Rotaattoriventtiili