

HTH460



Waratah HTH460 är ett skördaraggregat i lättviktsklassen för universalbruk. Det har konstruerats för en mängd olika avverkningsuppdrag – allt från tidig gallring till sen slutavverkning. Aggregatets kompakta ramkonstruktion har ett utmärkt förhållande mellan kraft- och vikt. Den kraftiga, välplacerade sågenheten säkerställer snabb och exakt fällning och korskapning.

HTH460 är utrustad med fyra matarhjul som omsluter stammen. Den unika, kontinuerliga fyrehjulsdriften, med hydrauliskt kopplade matarhjul och mekaniskt differentiallys, säkerställer en kraftig, snabb matning timme efter timme.

Tack vare sin korta ram och sina valfritt placerbara kvistknivar (fem rörliga och en fast) erbjuder Waratah HTH460 utmärkta kvistningsprestanda på krokigt virke. HTH460 kan användas tillsammans med flerträdsutrustning.

HTH460 TEKNISKA DATA

Dimensioner	Bredd, öppet aggregat	1360 mm
	Bredd, stängt aggregat	1200 mm
	Längd på kvistningsenheten	1130 mm
Vikt	Utän rotator och länk	820 kg
Avverkning/kapning	Maximal kapdiameter	550/620 mm
	Svärd	40/750 mm
	Typ av kedja	10 mm
	Kedjehastighet	40 m/s
Matning	Fyrhjulsmatning med 4 matarvalsar av stål	
	Matningskraft	
	med 400/250 cm ³ motorer	17,7 kN
	med 500/315 cm ³ motorer	22,1 kN
	Maximal matningshastighet	5,3 – 6,0 m/s
	Maximal öppning, matarvalsar	560 mm
Kvistning	Kvistknivar	4 rörliga & 1 fast
	Kvistningsdiameter, spets mot spets	400 mm
	Maximal öppning, övre knivar	560 mm
	Maximal öppning, nedre kniva	560 mm
Hydraulik	Maximalt arbetstryck	28 MPa
	Rekommenderad pumpkapacitet	200 – 340 l/min
Mät- & styrsystem	Timbermatic 30, 1000, 300, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4, VU202	

TILLVALSUTRUSTNING

- Färgmärkningssystem
- Rotator & länk
- Verktygslådor
- Stubbehandlingssystem
- Rotatorventil
- Ett flertal längdmätningshjul
- Matarhjul med V-profil i stål
- Utrustning för flerträdshantering