

# HTH250-HD



**Waratah HTH250-HD** är ett gallringsaggregat. Med sina överlägsna avverkningsprestanda är det speciellt lämpat för mellanstora skördare.

HTH250-HD-aggregatet är utrustat med den högeffektiva SuperCut 100-sågenheten, som har en fälldiameter på upp till 570 mm (22,4 tum) och en kvistningsdiameter på upp till 500 mm (19,7 tum). Sågenheten minimerar kapskador och förbättrar, med sin integrerade, automatiska kedjesmörjning och kedjespännare, kapningsprestandan, samtidigt som behovet av underhåll minskar. Färgmärkningssystemet, med tre färger, som fås som tillval, förbättrar exaktheten vid färgmärkning och säkerställer en låg färgåtgång.

Matarmotorerna, med radiella kolvar, säkerställer en effektiv matarkraft. Kvistknivarnas nya form (fyra rörliga, två fasta) gör det möjligt att hantera en större yta av stammen, vilket ger utmärkta kvistningsprestanda.

## HTH250-HD TEKNISKA DATA

<b>Dimensioner</b>	Bredd, öppet aggregat	1410 mm
	Bredd, stängt aggregat	1110 mm
	Längd på kvistningsenheten	1500 mm
<b>Vikt</b>	Utan rotator och länk	950 kg
<b>Avverkning/kapning</b>	Maximal kapdiameter	570 mm
	Svärd	750 mm
	Typ av kedja	10 mm
	Kedjehastighet	40 m/s
<b>Matning</b>	Tvåhjulsmatning med 2 matarvalsar av gummi	
	Matningskraft	
	med 514 cm <sup>3</sup> motorer	25,1 kN
	med 560 cm <sup>3</sup> motorer	27,3 kN
	med 625 cm <sup>3</sup> motorer	30,5 kN
	Maximal matningshastighet	4.5-6.0 m/s
	Maximal öppning, matarvalsar	500 mm
<b>Kvistning</b>	Kvistknivar	4 rörliga & 2 fast
	Kvistningsdiameter, spets mot spets	400 mm
	Maximal öppning, övre knivar	520 mm
	Maximal öppning, nedre knivar	570 mm
<b>Hydraulik</b>	Maximalt arbetstryck	28 MPa
	Rekommenderad pumpkapacitet	180 – 340 l/min
<b>Mät- &amp; styrsystem</b>	Timbermatic 30, 300, H09, TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4, VU202	

## TILLVALSUTRUSTNING

- Färgmärkningsystem
- Rotator & länk
- Verktygslådor
- Stubbehandlingssystem
- Rotatorventil
- Tireco eller Mense matarhjul
- Utrustning för flerträdshantering